DIE FUNKTION FOLGT DER FORM.

Mit Metabo Formatkreissägen läuft es rund. Denn damit können Sie kleine wie große Werkstücke genau und sicher zuschneiden. Auch nicht parallele Schnitte sind kein Problem, da die Werkstücke auf dem nadelgelagerten Formatschiebetisch optimal geführt werden. Rohe, nicht besäumte Bretter lassen sich mit Metabo Formatkreissägen ganz leicht besäumen – der mitgelieferte Niederhalter macht es möglich. Formatkreissägen bieten die Funktionsvielfalt, die Sie für schnelles Arbeiten brauchen.

z.B. PKU 250

Nadelgelagerter Formatschiebeschlitten
für exakte Schnitte bis 1450 mm Länge.

Werkzeugloser An- und Abbau
– ohne Nachjustieren – der Tischverbreiterung und -verlängerung zum Sägen größerer Werkstücke.

Stabile, eloxierte Tische
aus Strangpressprofilen.

Vielseitiger Einsatz
durch umfangreiches Zubehör.

Exaktes Arbeiten
durch hohe Präzision.

Integrierte Unterflurzugeinrichtung
zum Kappen von Werkstücken bis 330 mm Breite.

Schalter mit abschließbarem Deckel.

Einfach zu bedienen
durch gut durchdachte Bedienungs- und Funktionselemente.

Leicht zu transportieren
durch vier ausziehbare Tragegriffe.

„Holzstaub geprüft" nach TRGS 553

1. Tischkreissäge
Für präzise Schnitte an Werkstücken bis 83 mm Dicke.

2. Formatkreissäge
Mit dem 1800 mm langen Formatschiebeschlitten sind Schnitte bis 1450 mm Länge möglich.

3. Unterflurzugkreissäge
Der Unterflurzug ermöglicht das Kappen von bis 330 mm breiten Werkstücken.

GEMEINSAME MERKMALE

- 3 vollwertige Maschinen in einer: Tischkreissäge, Unterflurzug-kreissäge und Formatkreissäge
- Ausbaufähig für großes Einsatzspektrum
- Optimal für passgenaues Zuschneiden von Formaten
- Robuster, geräuscharmer Induktionsmotor
- Thermischer Überlastungsschutz für lange Lebensdauer
- Tischverbreiterung ist seitlich integriert
- Winkelanschlag mit nachstellbarer Skala zum exakten Einstellen und Lupe zum bequemen Ablesen des Abstandes von Sägeblatt und für hervorragende Wiederholgenauigkeit
- Sägeblatt neigbar von -1,5°-46,5°; für Hinterschnitte geeignet
- Abschließbarer Schalter schützt vor unbefugter Benutzung
- Nadelgelagerter Formatschiebeschlitten
- Großflächige, eloxierte Tische aus Alu-Strangpressprofilen
- Maschinengehäuse aus pulverbeschichtetem und verwindungs-freiem Stahlblech
- Holzstaub geprüft nach TRGS 553 durch FPH
- Umfangreiches Zubehör

PKU 250 - 2,1 WN-920

PKU 250 - 2,7 DN-1800

	Formatkreissäge PKU 250 - 2,1 WN-920	Formatkreissäge PKU 250 - 2,7 DN-920	Formatkreissäge PKU 250 - 2,1 WN-1800	Formatkreissäge PKU 250 - 2,7 DN-1800
Spezielle Vorteile				
▪ Für Einphasen-Wechselstrom	•		•	
▪ Für Drehstrom		•		•
▪ Mit 920 mm - Formatschiebes-chlitten	•	•		
▪ Mit 1800 mm - Formatschiebes-chlitten			•	•
Vergleichbare Gerätekennwerte				
Maße L x B x H	1.830 x 2.020 x 1.050 mm	1.830 x 2.020 x 1.050 mm	1.960 x 2.020 x 1.050 mm	1.960 x 2.020 x 1.050 mm
Tischgröße	810 x 345 mm	810 x 345 mm	810 x 345 mm	810 x 345 mm
Schnitthöhe 90/45°	83 mm/48 mm	83 mm/48 mm	83 mm/48 mm	83 mm/48 mm
Drehzahl bei Nennlast	4.400 /min	4.400 /min	4.400 /min	4.400 /min
Schnittgeschwindigkeit	57 m/s	57 m/s	57 m/s	57 m/s
Max. Schnittbreite				
- mit Parallelanschlag				
Max. Schnittlänge				
- mit Formatschiebeschlitten	800 mm	800 mm	1.450 mm	1.450 mm
Sägeblatt	Ø 250 x 30 mm	Ø 250 x 30 mm	Ø 250 x 30 mm	Ø 250 x 30 mm
Sägeblatt-Schwenkbereich	-1,5 - 46,5 °	-1,5 - 46,5 °	-1,5 - 46,5 °	-1,5 - 46,5 °
Nennaufnahmeleistung	2,1 kW	2,7 kW	2,1 kW	2,7 kW
Abgabeleistung	1,6 kW	2 kW	1,6 kW	2 kW
Absauganschlüsse	100/82 mm	100/82 mm	100/82 mm	100/82 mm
Gewicht	155 kg	155 kg	171,5 kg	171,5 kg
Standardausrüstung	Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (24 Zähne), Unterschrank, kurzer Formatschiebes-chlitten, Parallelanschlag mit Lupe, Quertisch mit Anschlag, Tischverlänge-rung, Tischverbreiterung, Späneabsauganschlüsse, Schiebestock	Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (24 Zähne), Unterschrank, kurzer Formatschiebes-chlitten, Parallelanschlag mit Lupe, Quertisch mit Anschlag, Tischverlänge-rung, Tischverbreiterung, Späneabsauganschlüsse, Schiebestock	Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (24 Zähne), Unterschrank, langer Formatschiebes-chlitten, Parallelanschlag mit Lupe, Quertisch mit Anschlag, Tischverlänge-rung, Tischverbreiterung, Späneabsauganschlüsse, Schiebestock	Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (24 Zähne), Unterschrank, langer Formatschiebes-chlitten, Parallelanschlag mit Lupe, Quertisch mit Anschlag, Tischverlänge-rung, Tischverbreiterung, Späneabsauganschlüsse, Schiebestock
Typ	**PKU 250 - 2,1 WN-920**	**PKU 250 - 2,7 DN-920**	**PKU 250 - 2,1 WN-1800**	**PKU 250 - 2,7 DN-1800**
Bestell-Nr.	**0199250000**	**0199250400** (D) (A) **0199250018** (CH)	**0199250100**	**0199250500** (D) (A) **0199250118** (CH)

Zubehör für PKU 250

		Bestell-Nr.
	Unterschrank ■ Mit Schnellverschlüssen zum einfachen werkzeuglosen Einsetzen und Herausnehmen der Maschine ■ Rollengeführte abschließbare Schublade und Schublade zum Auffangen der Sägespäne ■ Fahreinrichtung mit absenkbaren Rädern Arbeitshöhe: 890 mm	0910059971
	Untergestell ■ Für optimale Arbeitshöhe und sicheren Stand ■ Robuste Alukonstruktion, leicht zu transportieren ■ Mit Höhenausgleich ■ Zusammenklappbar Arbeitshöhe: 890 mm	0910059980
	Tischverbreiterung ■ Die Tischverbreiterung vergrößert die Auflagefläche, ideal beim Zuschneiden von Platten ■ Ermöglicht Schnitte am Längsanschlag bis 700 mm Breite ■ Bei Verwendung einer zweiten Tischverbreiterung sind Schnitte am Längsanschlag bis 1160 mm Breite möglich ■ Werkzeuglose Montage ohne Nachjustieren Länge: 865 mm Breite: 440 mm	0910060007
	Abstützung ■ Zum Abstützen der Tischverbreiterung 0910060007 ■ Höhenverstellbar Bei Verwendung einer zweiten Tischverbreiterung zwingend erforderlich	0910060015
	Zusatztisch ■ Zum Umrüsten zur Tischkreissäge / Unterflur-Zugkreissäge, anstelle des Formatschiebetisches (linke Seite) ■ Werkzeuglose Montage ohne Nachjustieren Länge: 865 mm Breite: 345 mm	0910060023

		Bestell-Nr.
	Vorritzeinrichtung ■ Ermöglicht das beidseitig ausrissfreie Sägen von beschichteten oder furnierten Werkstoffen ■ Hartmetall-Sägeblatt mit 60 Zähnen erforderlich (0910031023) Bestehend aus: Ritzsäge, Hartmetall-Vorritzsägeblatt 88x3,0/4,0x30Z=8FK, Schutzhaube und Rundriemen zum Antrieb	0910060040
	Formatschiebeschlitten kurz ■ Für Schnitte bis 800 mm Länge - bei 83 mm Schnitthöhe ■ Mit 1200 mm langer Laufschiene und Niederhalter Zum Umrüsten der Maschine mit langem Formatschiebeschlitten in die Ausführung mit kurzem Formatschiebeschlitten Länge: 920 mm Breite: 220 mm	0910060104
	Formatschiebeschlitten lang ■ Für Schnitte bis 1450 mm Länge - bei 83 mm Schnitthöhe ■ Mit 1800 mm langer Laufschiene und Niederhalter Zum Umrüsten der Maschine mit kurzem Formatschiebeschlitten in die Ausführung mit langem Formatschiebeschlitten Länge: 1.800 mm Breite: 220 mm	0910060112
	Ablänganschlag ■ Ermöglicht das Ablängen bis zu 2 m langen Werkstücken ■ Zum Einsetzen in den Anschlag des Quertisches ■ Mit nachstellbarer Aluminium-Skala ■ Ausziehbar	0910060120
	Spannvorrichtung ■ Zum Festspannen der Werkstücke auf dem Formatschiebeschlitten	0910060155

Zubehör zur Staubabsaugung

	Bestell-Nr.
Saugschläuche PKU 250 ■ Zum Absaugen an zwei Stellen (Absauganschluss der Maschine und Absaugstutzen der Schutzhaube) ■ Anschlussstück-Ø 58 mm / 35 mm ■ Y-Stück 0910060090 erforderlich	
Saugschlauch Länge: 1.750 mm Durchmesser: 35 mm	0910060074
Saugschlauch Schwerentflammbar Länge: 2.500 mm Durchmesser: 35 mm	0910060066
Saugschlauch Länge: 3.500 mm Durchmesser: 35 mm	0910060058
Schlauchhalter ■ Zum Wegführen des an der Schutzhaube der Maschine angeschlossenen Saugschlauchs aus dem Sägebereich ■ Wenn an 2 Stellen abgesaugt wird (Absauganschluss der Maschine und Absaugstutzen der Schutzhaube)	0910060082
Y-Stück ■ Mit Verschlussstopfen 58 mm Mit Anschlussmöglichkeit für den Saugschlauch des Absauggerätes und einen Saugschlauch mit Anschlussstück-Ø 58 mm	0910060090

Rollenständer

- Zum Abstützen langer Werkstücke beim Sägen, Fräsen, Hobeln und Bohren
- Standsicher, höhenverstellbar und einklappbar

	Bestell-Nr.
Rollenständer RS 420 Mit leichtlaufender und hoch belastbarer Edelstahlrolle Breite: 400 mm Auflagegewicht: 100 kg Höhe: 640 - 1.015 mm	0910053353
Rollenständer RS 420 G Mit leichtlaufenden verchromten Kugellagern Ermöglicht auch Seitenbewegungen Ideal für Plattenmaterial Breite: 520 mm Auflagegewicht: 100 kg Höhe: 640 - 1.015 mm	0910053345
Rollenständer RS 420 W Mit leichtlaufenden verchromten Kugellagern Verstellbare Kugellagerleiste Ermöglicht auch Seitenbewegungen Ideal für Plattenmaterial, runde oder vierkantige Werkstücke Breite: 420 mm Auflagegewicht: 100 kg Höhe: 640 - 1.015 mm	0910053361

Wartungs- und Pflegespray

	Bestell-Nr.
Wartungs- und Pflegespray ■ Ideal für die Pflege und Wartung von Holzbearbeitungsmaschinen ■ Silikonhaltig, verhindert ein Verkleben von Holzstäuben z.B. auf Gewindestangen oder Gleitlagern ■ Erhöht die Gleitfähigkeit der Werkstücke auf dem Maschinentisch ■ Hohe Reinigungskraft	0911018691

Kreissägeblätter

- Top Schnittergebnisse durch allseitig geschliffene Zähne und hohe Plan- und Rundlaufgenauigkeit
- HW-Blätter: Hohe Standzeit durch Verwendung von sortenreinem Hartmetall
- Mehrmalig nachschleifbar
- Made in Germany

Material	Maße mm	Zahnteilung	Ausführung	Bestell-Nr.
Hartmetall-Wolfram	250 x 2,8 x 30	24	Wechselzahn	0910060368
Hartmetall-Wolfram	250 x 2,8 x 30	34	Wechselzahn, Nebenloch-Aufnahme	0910030990
Hartmetall-Wolfram	250 x 2,8 x 30	42	Wechselzahn, Nebenloch-Aufnahme	0910031015
Hartmetall-Wolfram	250 x 2,8 x 20	48	Dach - Hohlzahn, Nebenloch-Aufnahme	0910010166
Hartmetall-Wolfram	250 x 2,8 x 30	60	Wechselzahn, Nebenloch-Aufnahme	0910031023
Hartmetall-Wolfram	250 x 3,2 x 30	60	Wechselzahn, Nebenloch-Aufnahme	0910010182
Hartmetall-Wolfram	250 x 2,8 x 30	80	Wechselzahn, Nebenloch-Aufnahme	0910031031
Hartmetall-Wolfram	250 x 2,8 x 30	80	Flachzahn/ Trapezzahn, 5° neg.	0910031040
Vorritzsägeblätter				
Hartmetall-Wolfram	88 x 3 x 30	8	Flachzahn, konisch	0910060392

GEMEINSAME MERKMALE

- Ausbaufähig für großes Einsatzspektrum
- Ideal für das Besäumen von Massivhölzern
- Optimal für passgenaues Zuschneiden von Formaten
- Mit 1800 mm Formatschiebeschlitten
- Zwei separat schaltbare, starke Motoren
- Tischverlängerung und Untergestell im Lieferumfang enthalten
- Große Formatkreissäge mit integrierter Vorritzeinrichtung
- Vorritzaggregat mit eigenem Motor für ausbruchfreie Schnitte von beidseitig furnierten oder beschichteten Werkstoffen; kein Nacharbeiten der Schnittkanten
- Bequeme Anpassung des großen Hartmetall-Vorritzsägeblattes von außen an die Materialhöhe
- Synchrone Schrägverstellung von Vorritz- und Kreissägeblatt in einem Einstellvorgang
- Sägeblatt neigbar
- Großflächige, eloxierte Tische aus Alu-Strangpressprofilen
- Maschinengehäuse aus pulverbeschichtetem und verwindungsfreiem Stahlblech
- Holzstaub geprüft nach TRGS 553 durch FPH
- Umfangreiches Zubehör

PKF 255 V8 WN

PKF 255 V8 DN

	Formatkreissäge PKF 255 V8 WN	Formatkreissäge PKF 255 V8 DN
Spezielle Vorteile		
■ Für Einphasen-Wechselstrom	•	
■ Für Drehstrom		•
Vergleichbare Gerätekennwerte		
Maße L x B x H	1.820 x 670 x 1.050 mm	1.820 x 670 x 1.050 mm
Tischgröße	660 x 760 mm	660 x 760 mm
Schnitthöhe 90/45°	80 mm/53 mm	80 mm/53 mm
Drehzahl bei Nennlast	3.800 /min	3.800 /min
Schnittgeschwindigkeit	50 m/s	50 m/s
Max. Schnittbreite		
- mit Parallelanschlag	300 mm	300 mm
Max. Schnittlänge		
- mit Formatschiebeschlitten	1.400 mm	1.400 mm
Sägeblatt	Ø 250 x 30 mm	Ø 250 x 30 mm
Sägeblatt-Schwenkbereich	-1,5 - 46,5 °	-1,5 - 46,5 °
Nennaufnahmeleistung	2,5 kW	3,4 kW
Abgabeleistung	1,9 kW	2,5 kW
Absauganschlüsse	100 mm	100 mm
Gewicht	136 kg	136 kg
Standardausrüstung	Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (60 Zähne), Untergestell, langer Formatschiebeschlitten, Parallelanschlag mit Lupe, Winkelanschlag, Tischverlängerung, Späneabsaugeinrichtung, Späneabsauganschlüsse, Schiebestock	Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (60 Zähne), Untergestell, langer Formatschiebeschlitten, Parallelanschlag mit Lupe, Winkelanschlag, Tischverlängerung, Späneabsaugeinrichtung, Späneabsauganschlüsse, Schiebestock
Typ	**PKF 255 V8 WN**	**PKF 255 V8 DN**
Bestell-Nr.	**0192593441** (CH)	**0192593433** (CH)

ZUBEHÖR FÜR PKF 255 V8

Untergestelle

	Bestell-Nr.
Unterschrank ■ Für optimale Arbeitshöhe und sicheren Stand ■ Robuste, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion Arbeitshöhe: 920 mm	0910050435

Fahrgestelle

	Bestell-Nr.
Fahrgestell ■ Zum leichten Transport der auf dem Unterschrank montierten Maschine	0910007262

Basisträgersystem

	Bestell-Nr.
Basisträgersystem ■ Zur Montage von Tischverlängerung, Tischverbreiterung erforderlich ■ Befestigung / Arretierung an der vorderen und hinteren Seite des Maschinengehäuses Länge: 720 mm	0910050010

Zubehör für das Basisträgersystem

	Bestell-Nr.
Verlängerung ■ Verlängert das Basisträgersystem um 720 mm ■ Ermöglicht breitere Schnitte am Längsanschlag bis 1400 mm Lieferung einschließlich höhenverstellbarem Stützfuß	0910050028
Stützfuß ■ Zusätzlicher Stützfuß für bessere Abstützung der Basisträgerverlängerung Höhenverstellbar	0910050036
Tischverlängerung ■ Zur sicheren Auflage langer Werkstücke ■ Mit höhenjustierbarem Stützfuß und zusätzlicher Anschlagschiene ■ Exzenterklemmung, leicht montierbar und wieder abnahmbar ■ Montage vorne oder hinten an das Basisträgersystem Länge: 1.000 mm Breite: 200 mm	0910018469
Tischverbreiterung Plus ■ Die Tischverbreiterung vergrößert die Auflagefläche, ideal beim Zuschneiden von Platten ■ Ermöglicht Schnitte am Längsanschlag bis 700 mm Breite ■ Bei Verwendung der Basisträgerverlängerung sind Schnitte am Längsanschlag bis 1400 mm Breite möglich ■ Montage links oder rechts an das Basisträgersystem Länge: 835 mm Breite: 200 mm	0910064517

Querwagen

	Bestell-Nr.
Querwagen zum Formatschiebschlitten ■ Zum Ansetzen an den 950 mm langen Formatschiebeschlitten ■ Der Längenanschlag ist nach links und rechts bis 45° schwenkbar ■ Schnittbreite 900 mm bei 80 mm Schnitthöhe Inkl. Rahmenstützprofil	0199000004
Querwagen zum Formatschiebschlitten ■ Zum Ansetzen an den 1800 mm langen Formatschiebeschlitten ■ Der Längenanschlag ist nach links und rechts bis 45° schwenkbar ■ Schnittbreite 1400 mm bei 80 mm Schnitthöhe Inkl. Rahmenstützprofil	0199000012

Kreissägeblätter

- Top Schnittergebnisse durch allseitig geschliffene Zähne und hohe Plan- und Rundlaufgenauigkeit
- HW-Blätter: Hohe Standzeit durch Verwendung von sortenreinem Hartmetall
- Mehrmalig nachschleifbar
- Made in Germany

Material	Maße mm	Zahnteilung	Ausführung	Bestell-Nr.
Hartmetall-Wolfram	250 x 2,8 x 30	24	Wechselzahn	0910060368
Hartmetall-Wolfram	250 x 2,8 x 30	34	Wechselzahn, Nebenloch-Aufnahme	0910030990
Hartmetall-Wolfram	250 x 2,8 x 30	42	Wechselzahn, Nebenloch-Aufnahme	0910031015
Hartmetall-Wolfram	250 x 2,8 x 20	48	Dach - Hohlzahn, Nebenloch-Aufnahme	0910010166
Hartmetall-Wolfram	250 x 2,8 x 30	60	Wechselzahn, Nebenloch-Aufnahme	0910031023
Hartmetall-Wolfram	250 x 3,2 x 30	60	Wechselzahn, Nebenloch-Aufnahme	0910010182
Hartmetall-Wolfram	250 x 2,8 x 30	80	Wechselzahn, Nebenloch-Aufnahme	0910031031
Hartmetall-Wolfram	250 x 2,8 x 30	80	Flachzahn/ Trapezzahn, 5° neg.	0910031040
Vorritzsägeblätter				
Hartmetall-Wolfram	90 x 3,2 x 30	10	Flachzahn, konisch	0910052489
Hartmetall-Wolfram	90 x 2,8 x 30	10	Flachzahn, konisch	0910062999

AUSSTATTUNGSMERKMALE

- Ausbaufähig für großes Einsatzspektrum
- Für den mobilen Einsatz
- Leistungsstarker Universalmotor
- Soft-Start-Technologie
- Winkelanschlag mit Anschlaglineal
- Schrägverstellung des Sägeblattes stufenlos einstellbar
- Tischverbreiterung ist seitlich integriert
- Umfangreiches Zubehör
- Für Einphasen-Wechselstrom

TS 250

	Tischkreissäge TS 250
Vergleichbare Gerätekennwerte	
Maße L x B x H	760 x 760 x 490 mm
Tischgröße	755 / 985 x 645 mm
Schnitthöhe 90/45°	77 mm/52 mm
Drehzahl bei Nennlast	2.600 /min
Schnittgeschwindigkeit	34 m/s
Max. Schnittbreite	
- mit Parallelanschlag	390 mm
Sägeblatt	Ø 250 x 30 mm
Sägeblatt-Schwenkbereich	-1,5 - 46,5 °
Nennaufnahmeleistung	2 kW
Abgabeleistung	1,2 kW
Absauganschlüsse	58 mm
Gewicht	32 kg
Standardausrüstung	Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (34 Zähne), Parallelanschlag, Winkelanschlag, Tischverbreiterung, Sägeblatt-Depot, Späneabsauganschlüsse, Kabelaufwickler, Schiebestock
Typ	**TS 250**
Bestell-Nr.	**0102502000**

Maschinenständer

	Bestell-Nr.
▪ Für optimale Arbeitshöhe und sicheren Stand ▪ Klappbar	0910061135

Späneabsaugeinrichtungen

	Bestell-Nr.
Späneabsaugeinrichtung ▪ Für eine saubere Arbeitsumgebung und freie Sicht auf das zu schneidende Werkstück ▪ Zum Anschluss an eine Späneabsauganlage oder die Metabo-Allessauger ▪ Absaugung an zwei Stellen (Absauganschluss der Maschine und Absaugstutzen der Schutzhaube) ▪ Bestehend aus Saugschlauch und 2 Anschlussstücken Absaugstutzen-Ø: 100 mm	0910061127

Absaugadapter

	Bestell-Nr.
 **Absaugadapter Multi**	0910058010

Kreissägeblätter

- Top Schnittergebnisse durch allseitig geschliffene Zähne und hohe Plan- und Rundlaufgenauigkeit
- HW-Blätter: Hohe Standzeit durch Verwendung von sortenreinem Hartmetall
- Mehrmalig nachschleifbar
- Made in Germany

Material	Maße mm	Zahnteilung	Ausführung	Bestell-Nr.
Hartmetall-Wolfram	250 x 2,8 x 30	24	Wechselzahn	0910060368
Hartmetall-Wolfram	250 x 2,8 x 30	34	Wechselzahn, Nebenloch-Aufnahme	0910030990
Hartmetall-Wolfram	250 x 2,8 x 30	42	Wechselzahn, Nebenloch-Aufnahme	0910031015
Hartmetall-Wolfram	250 x 2,8 x 20	48	Dach - Hohlzahn, Nebenloch-Aufnahme	0910010166
Hartmetall-Wolfram	250 x 2,8 x 30	60	Wechselzahn, Nebenloch-Aufnahme	0910031023
Hartmetall-Wolfram	250 x 3,2 x 30	60	Wechselzahn, Nebenloch-Aufnahme	0910010182
Hartmetall-Wolfram	250 x 2,8 x 30	80	Wechselzahn, Nebenloch-Aufnahme	0910031031
Hartmetall-Wolfram	250 x 2,8 x 30	80	Flachzahn/ Trapezzahn, 5° neg.	0910031040

GEMEINSAME MERKMALE

- Universelle Tischkreissäge in Basisausstattung mit optimalem Preis-/Leistungsverhältnis
- Ideal zum Sägen von Kanthölzern, Brettern, Platten und holzähnlichen Materialien in der Werkstatt und auf der Baustelle
- An der serienmäßigen Spänabsaugeinrichtung kann eine Spänabsauganlage oder ein Nass-Trocken-Sauger angeschlossen werden
- Universalanschlag für gerade Schnitte, auch als Schiebeschlitten verwendbar
- Schrägverstellung des Sägeblattes stufenlos einstellbar
- Robuste, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion und verzinkte Tischplatte
- Gestell und Motor vormontiert

TKHS 315 C - 2,0 WNB

TKHS 315 C - 2,8 DNB

	TKHS 315 C - 2,0 WNB	TKHS 315 C - 2,8 DNB
Spezielle Vorteile		
■ Für Einphasen-Wechselstrom	•	
■ Für Drehstrom		•
Vergleichbare Gerätekennwerte		
Maße L x B x H	1.650 x 650 x 1.000 mm	1.650 x 650 x 1.000 mm
Tischgröße	550 x 800 mm	550 x 800 mm
Schnitthöhe 90/45°	85 mm/60 mm	85 mm/60 mm
Schnittgeschwindigkeit	50 m/s	50 m/s
Sägeblatt	Ø 315 x 30 mm	Ø 315 x 30 mm
Nennaufnahmeleistung	2 kW	2,8 kW
Abgabeleistung	1,5 kW	2,15 kW
Gewicht	62 kg	64 kg
Standardausrüstung	Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (24 Zähne), Fahrgestell inkl. Handgriffe, Universalanschlag, Tischverlängerung (550 x 800 mm), Späneabsaugeinrichtung, Späneabsauganschlüsse, Schiebestock	Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (24 Zähne), Fahrgestell inkl. Handgriffe, Universalanschlag, Tischverlängerung (550 x 800 mm), Späneabsaugeinrichtung, Späneabsauganschlüsse, Schiebestock
Typ	**TKHS 315 C - 2,0 WNB**	**TKHS 315 C - 2,8 DNB**
Bestell-Nr.	**0103152000**	**0103152100** CH

GEMEINSAME MERKMALE

- Präzise Tischkreissäge in Profi-Ausstattung - schnell gerüstet für jeden Einsatz
- Ideal zum Sägen von Kanthölzern, Brettern, Platten und holzähnlichen Materialien in der Werkstatt und auf der Baustelle
- An der serienmäßigen Spänabsaugeinrichtung kann eine Spänabsauganlage oder ein Nass-Trocken-Sauger angeschlossen werden
- Leichtgängiger Winkelanschlag, auch als Schiebeschlitten verwendbar
- Stabiler Parallelanschlag mit Exzenterklemmung
- Schrägverstellung des Sägeblattes stufenlos einstellbar
- Robuste, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion und verzinkte Tischplatte
- Abklappbare Tischverlängerung
- Gestell und Motor vormontiert
- Für Einphasen-Wechselstrom

TKHS 315 M - 2,5 WNB

TKHS 315 M - 3,1 WNB

	TKHS 315 M - 2,5 WNB	TKHS 315 M - 3,1 WNB
Vergleichbare Gerätekennwerte		
Maße L x B x H	1.700 x 700 x 1.000 mm	1.700 x 700 x 1.000 mm
Tischgröße	600 x 800 mm	600 x 800 mm
Schnitthöhe 90/45°	85 mm/53 mm	85 mm/53 mm
Schnittgeschwindigkeit	50 m/s	50 m/s
Sägeblatt	Ø 315 x 30 mm	Ø 315 x 30 mm
Nennaufnahmeleistung	2,5 kW	3,1 kW
Abgabeleistung	1,72 kW	2,2 kW
Gewicht	75 kg	75 kg
Standardausrüstung	Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (24 Zähne), Fahrgestell inkl. Handgriffe, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung (600 x 800 mm), Späneabsaugeinrichtung, Späneabsauganschlüsse, Schiebestock	Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (24 Zähne), Fahrgestell inkl. Handgriffe, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung (600 x 800 mm), Späneabsaugeinrichtung, Späneabsauganschlüsse, Schiebestock
Typ	**TKHS 315 M - 2,5 WNB**	**TKHS 315 M - 3,1 WNB**
Bestell-Nr.	**0103153000**	**0103153100** CH

GEMEINSAME MERKMALE

- Präzise Tischkreissäge in Profi-Ausstattung - schnell gerüstet für jeden Einsatz
- Ideal zum Sägen von Kanthölzern, Brettern, Platten und holzähnlichen Materialien in der Werkstatt und auf der Baustelle
- An der serienmäßigen Spänabsaugeinrichtung kann eine Spänabsauganlage oder ein Nass-Trocken-Sauger angeschlossen werden
- Leichtgängiger Winkelanschlag, auch als Schiebeschlitten verwendbar
- Stabiler Parallelanschlag mit Exzenterklemmung
- Schrägverstellung des Sägeblattes stufenlos einstellbar
- Robuste, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion und verzinkte Tischplatte
- Abklappbare Tischverlängerung
- Gestell und Motor vormontiert
- Für Drehstrom

TKHS 315 M - 3,4 DNB

TKHS 315 M - 4,2 DNB

	Tischkreissäge TKHS 315 M - 3,4 DNB	Tischkreissäge TKHS 315 M - 4,2 DNB
Vergleichbare Gerätekennwerte		
Maße L x B x H	1.700 x 700 x 1.000 mm	1.700 x 700 x 1.000 mm
Tischgröße	600 x 800 mm	600 x 800 mm
Schnitthöhe 90/45°	85 mm/53 mm	85 mm/53 mm
Schnittgeschwindigkeit	50 m/s	50 m/s
Sägeblatt	Ø 315 x 30 mm	Ø 315 x 30 mm
Nennaufnahmeleistung	3,4 kW	4,2 kW
Abgabeleistung	2,5 kW	3 kW
Gewicht	77 kg	77 kg
Standardausrüstung	Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (24 Zähne), Fahrgestell inkl. Handgriffe, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung (600 x 800 mm), Späneabsaugeinrichtung, Späneabsauganschlüsse, Schiebestock	Hartmetall-Sägeblatt mit Wechselzahn (24 Zähne), Fahrgestell inkl. Handgriffe, Parallelanschlag, Winkelanschlag, Tischverlängerung (600 x 800 mm), Späneabsaugeinrichtung, Späneabsauganschlüsse, Schiebestock
Typ	**TKHS 315 M - 3,4 DNB**	**TKHS 315 M - 4,2 DNB**
Bestell-Nr.	**0103153200**	**0103153300**

ZUBEHÖR FÜR DIE TISCHKREISSÄGEN

Zusatztische

	Bestell-Nr.
Zusatztisch ■ Zur Vergrößerung der Auflagefläche, ideal beim Zuschneiden von Platten ■ Ermöglicht Schnitte am Längsanschlag bis 1240 mm Breite ■ Höhenverstellbar Seitlich montierbar geeignet für: TKHS 315 C Länge: 800 mm Breite: 600 mm	0910058860
Zusatztisch ■ Zur Vergrößerung der Auflagefläche, ideal beim Zuschneiden von Platten ■ Mit Schnellspannelementen, Skala und einklappbaren Stützfüßen ■ Ermöglicht Schnitte am Längsanschlag bis 1240 mm Breite ■ Höhenverstellbar Seitlich montierbar geeignet für: TKHS 315, TKHS 315 M Länge: 1.000 mm Breite: 660 mm	0910014030

Fahrgestelle

	Bestell-Nr.
Fahreinrichtung ■ Für den leichten Transport	0910057154

Schiebeschlitten

	Bestell-Nr.
Schiebeschlitten ■ Ermöglicht exakte Schnitte auch an größeren Werkstücken ■ Exakter, 6-fach kugelgelagerter Schiebeschlitten ■ Komplett mit Anschlaglinieal 90-45° schwenkbar Schnittbreite 90°/45°: 640 mm/930 mm Gesamtlänge: 1.270 mm Auflagegewicht: 24 kg	0910058967

Kreissägeblätter

- Top Schnittergebnisse durch allseitig geschliffene Zähne und hohe Plan- und Rundlaufgenauigkeit
- HW-Blätter: Hohe Standzeit durch Verwendung von sortenreinem Hartmetall
- Mehrmalig nachschleifbar
- Made in Germany

Material	Maße mm	Zahnteilung	Ausführung	Bestell-Nr.
Chrom-Vanadium-Stahl	315 x 1,8 x 30	56	Wolfszahn	0910000250
Chrom-Vanadium-Stahl	315 x 1,8 x 30	80	Spitzzahn	0910000195
Hartmetall-Wolfram	315 x 2,8 x 30	20	Flachzahn, Kombi-Nebenloch-Aufnahme	0910000314
Hartmetall-Wolfram	315 x 3 x 30	24	Wechselzahn	0910058851
Hartmetall-Wolfram	315 x 2,8 x 30	48	Wechselzahn, Kombi-Nebenloch-Aufnahme	0910012282
Hartmetall-Wolfram	315 x 2,8 x 30	84	Wechselzahn	0910061500

GEMEINSAME MERKMALE

- Robuste Maschine für den Profi - universell einsetzbar
- Alle Metabo Baukreissägen entsprechen der aktuellen europäischen Sicherheitsnorm EN 1870-1
- Leichtgängige Sicherheitsschutzhaube für optimale Sägeblattabdeckung
- Spritzwassergeschützt
- Sägetisch aus verzinktem Stahlblech
- In Tischplatte eingestanzte Skala zur Positionierung des Parallelanschlags
- Parallelanschlag mit schneller Exzenterklemmung
- Schiebestock griffbereit am Parallelanschlag
- Abschwenkbarer Winkelanschlag mit Keilschneidlade
- Verschleißfreie Motorbremse
- Motor-Überlastschutz
- Längs- und Querträger an der Tischplatte für höhere Steifigkeit
- Abklappbare Tischverlängerung
- Robuste, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion des Gestells, besonders verwindungssteif

BKS 400 Plus - 3,1 WNB
NEU

BKS 400 Plus - 4,2 DNB
NEU

	Baukreissäge BKS 400 Plus - 3,1 WNB	Baukreissäge BKS 400 Plus - 4,2 DNB
Spezielle Vorteile		
■ Für Einphasen-Wechselstrom	•	
■ Für Drehstrom		•
Vergleichbare Gerätekennwerte		
Maße L x B x H	1.850 x 750 x 1.050 mm	1.850 x 750 x 1.050 mm
Tischgröße	660 x 1.030 mm	660 x 1.030 mm
Max. Schnittbreite		
- mit Parallelanschlag	300 mm	300 mm
- mit Zusatztisch	1.300 mm	1.300 mm
Max. Querschnittbreite		
- mit Winkelanschlag	260 mm	260 mm
Schnitthöhe	127 mm	127 mm
Schnittgeschwindigkeit	58 m/s	58 m/s
Sägeblatt	Ø 400 x 30 mm	Ø 400 x 30 mm
Nennaufnahmeleistung	3,1 kW (S6 40%)	4,2 kW (S6 40%)
Abgabeleistung	2 kW (S6 40%)	2 kW (S6 40%)
Gewicht	90 kg	90 kg
Standardausrüstung	Hartmetall-Sägeblatt mit Flach-Trapezzahn (28 Zähne), Parallelanschlag, Winkelanschlag mit Keilschneidlade, Tischverlängerung, Schutzhaube, Kranhaken, Schiebestock	Hartmetall-Sägeblatt mit Flach-Trapezzahn (28 Zähne), Parallelanschlag, Winkelanschlag mit Keilschneidlade, Tischverlängerung, Schutzhaube, Kranhaken, Phasenwender, Schiebestock
Typ	**BKS 400 Plus - 3,1 WNB (montiert)**	**BKS 400 Plus - 4,2 DNB (montiert)**
Bestell-Nr.	**0104003000** (CH)	**0104004000**
Typ	**BKS 400 Plus - 3,1 WNB (unmontiert)**	**BKS 400 Plus - 4,2 DNB (unmontiert)**
Bestell-Nr.	**0194003000** (CH)	**0194004000** (CH)

GEMEINSAME MERKMALE

- Robuste Maschine für den Profi - universell einsetzbar
- Alle Metabo Baukreissägen entsprechen der aktuellen europäischen Sicherheitsnorm EN 1870-1
- Leichtgängige Sicherheitsschutzhaube für optimale Sägeblattabdeckung
- Spritzwassergeschützt
- Sägetisch aus verzinktem Stahlblech
- In Tischplatte eingestanzte Skala zur Positionierung des Parallelanschlags
- Parallelanschlag mit schneller Exzenterklemmung
- Schiebestock griffbereit am Parallelanschlag
- Abschwenkbarer Winkelanschlag mit Keilschneidlade
- Motor für den Dauerbetrieb ausgelegt (Abgabeleistung bei Betriebsart S1 100%)
- Verschleißfreie Motorbremse
- Motor-Überlastschutz
- Längs- und Querträger an der Tischplatte für höhere Steifigkeit
- Abklappbare Tischverlängerung
- Robuste, pulverbeschichtete Stahlblechkonstruktion des Gestells, besonders verwindungssteif
- Für Drehstrom

BKS 450 Plus - 5,5 DNB

BKH 450 Plus - 5,5 DNB

	Baukreissäge BKS 450 Plus - 5,5 DNB	Baukreissäge BKH 450 Plus - 5,5 DNB
Spezielle Vorteile		
▪ Patentierte Einhebel-Höhenverstellung zur besseren Anpassung an das zu schneidende Material und somit für sauberste Schnitte und erhöhte Sicherheit		•
Vergleichbare Gerätekennwerte		
Maße L x B x H	1.830 x 750 x 1.020 mm	1.830 x 750 x 1.020 mm
Tischgröße	660 x 1.030 mm	660 x 1.030 mm
Max. Schnittbreite		
- mit Parallelanschlag	300 mm	300 mm
- mit Zusatztisch	1.300 mm	1.300 mm
Max. Querschnittbreite		
- mit Winkelanschlag	260 mm	260 mm
Schnitthöhe	141 mm	20 - 140 mm
Schnittgeschwindigkeit	64 m/s	66 m/s
Sägeblatt	Ø 450 x 30 mm	Ø 450 x 30 mm
Nennaufnahmeleistung	5,5 kW (S6 40%)	5,5 kW (S6 40 %)
Abgabeleistung	3,2 kW (S1 100%)	3,2 kW (S1 100 %)
Gewicht	90 kg	102 kg
Standardausrüstung	Hartmetall-Sägeblatt mit Flach-Trapezzahn (32 Zähne), Parallelanschlag, Winkelanschlag mit Keilschneidlade, Tischverlängerung, Schutzhaube, Kranhaken, Phasenwender, Schiebestock	Hartmetall-Sägeblatt mit Flach-Trapezzahn (32 Zähne), Parallelanschlag, Winkelanschlag mit Keilschneidlade, Tischverlängerung, Schutzhaube, Kranhaken, Phasenwender, Schiebestock
Typ	**BKS 450 Plus - 5,5 DNB (montiert)**	**BKH 450 Plus - 5,5 DNB (montiert)**
Bestell-Nr.	**0104605000**	**0104705000**
Typ	**BKS 450 Plus - 5,5 DNB (unmontiert)**	–
Bestell-Nr.	**0194605000** (CH)	

ZUBEHÖR FÜR DIE BAUKREISSÄGEN

Zusatztische

		Bestell-Nr.
	Zusatztisch ■ Für große Platten und lange Werkstücke ■ Mit Schnellspann-elementen, Skala und einklappbaren Stützfüßen ■ Ermöglicht Schnitte am Längsanschlag bis 1300 mm Breite ■ Höhenverstellbar Seitlich und hinten montierbar Länge: 1.000 mm Breite: 660 mm	0910006673

Fahrgestelle

		Bestell-Nr.
	Fahrgestell ■ Für den leichten Transport ■ Zur Montage an den Maschinen-ständer	0910003313

Schiebeschlitten

		Bestell-Nr.
	Schiebeschlitten ■ Ermöglicht exakte Schnitte auch an größeren Werkstücken ■ Exakter, kugel-gelageter Schiebeschlitten ■ Komplett mit Anschlaglineal 90°-45° schwenkbar Schnittbreite 90°/45°: 610 mm/1.010 mm Tischgröße: 280 x 525 mm Gesamtlänge: 1.500 mm Auflagegewicht: 25 kg	0910006665

Späneabsaugstutzen

		Bestell-Nr.
	Späneabsaugstutzen ■ Zum Anschluss der Baukreissägen an eine Späneabsauganlage Absaugstutzen-Ø: 100 mm geeignet für: BKH 450 und BKH 450 Plus	0910006690
	Späneabsaugstutzen ■ Zum Anschluss der Baukreissägen an eine Späne-absauganlage Absaugstutzen-Ø: 100 mm geeignet für: BKS 400, BKS 400 Plus, BKS 450, BKS 450 Plus	0910008749

Rollenständer

- Zum Abstützen langer Werkstücke beim Sägen, Fräsen, Hobeln und Bohren
- Standsicher, höhenverstellbar und einklappbar

		Bestell-Nr.
	Rollenständer RS 420 Mit leichtlaufender und hoch belastbarer Edelstahlrolle Breite: 400 mm Auflagegewicht: 100 kg Höhe: 640 - 1.015 mm	0910053353
	Rollenständer RS 420 G Mit leichtlaufenden verchromten Kugellagern Ermöglicht auch Seitenbewegungen Ideal für Plattenmaterial Breite: 520 mm Auflagegegewicht: 100 kg Höhe: 640 - 1.015 mm	0910053345
	Rollenständer RS 420 W Mit leichtlaufenden verchromten Kugellagern Verstellbare Kugellagerleiste Ermöglicht auch Seitenbewegungen Ideal für Plattenmaterial, runde oder vierkantige Werkstücke Breite: 420 mm Auflagegewicht: 100 kg Höhe: 640 - 1.015 mm	0910053361

Kreissägeblätter

- Top Schnittergebnisse durch allseitig geschliffene Zähne und hohe Plan- und Rundlaufgenauigkeit
- HW-Blätter: Hohe Standzeit durch Verwendung von sortenreinem Hartmetall
- Mehrmalig nachschleifbar
- Made in Germany

Material	Maße mm	Zahn-teilung	Ausführung	Bestell-Nr.
für BKS 400 und BKS 400 Plus				
Chrom-Vanadium-Stahl	400 x 2,2 x 30	32	Wolfszahn	0910008846
Chrom-Vanadium-Stahl	400 x 2 x 30	56	Wolfszahn	0910000276
Chrom-Vanadium-Stahl	400 x 2 x 30	80	Spitzzahn	0910000217
Hartmetall-Wolfram	400 x 3,5 x 30	28	Flachzahn angefast	0910007068
Hartmetall-Wolfram	400 x 3,5 x 30	60	Wechselzahn	0910007084
für BKS 450, BKS 450 Plus, BKH 450 und BKH 450 Plus				
Chrom-Vanadium-Stahl	450 x 2,5 x 30	36	Wolfszahn	0910008854
Hartmetall-Wolfram	450 x 3,5 x 30	32	Flachzahn angefast	0910007076
Hartmetall-Wolfram	450 x 3,8 x 30	66	Wechselzahn	0910007092

Kennzeichnung von Kreissägeblättern

WZ: Wechselzähne
Alte Bezeichnungen:
KW: Kombi Wechselzahn
VW: Vielzahl Wechselzahn
UW: Universal Wechselzahn
Universell in allen Holz- und Holzfaserwerkstoffen sowie Kunststoffen, Schichtstoffen einsetzbar.
Für Vollholz längs und quer zur Faser, Span-, und MDF-Platten roh, beschichtet oder furniert, Sperrhölzer, Verbundwerkstoffe.
Einfach zu Schärfen.

WZ 0°–5° neg.: Wechselzähne
mit negativen Spanwinkel
Für präzise, feine Schnitte in Massivholz, MDF, Leisten, Paneele, Alu-, Kupfer-, Messing-, Kunststoffprofile

FZ/TZ: Flach-Trapezzahn
Für Alu-,Kupfer-, Messingprofile, Kunststoffe, beschichtete Span- und MDF-Platten

FZ/TZ 5° neg.: Flach-Trapezzahn
mit negativen Spanwinkel
Ideal für dünnwandige Alu-, Kupfer-, Messing-, Kunststoffprofile, hochwertige Paneele, Laminat und furnierte Platten

DZ/HZ: Dach-Hohlzahn
Für besonders saubere Schnitte in beschichteten oder furnierten Span- und MDF-Platten

FZ/FA: Flachzahn angefast
Bau- und Tischkreissägen
Für raue Einsatzbedingungen, Bauholz, Schalungsbretter, auch mit Nägeln und Betonresten, Gasbeton, Spanplatten

FZ: Flachzahn
eignet sich für Vollholz, Längs- und Querschnitte, mittlere Schnittgüte

SP/NV: Spitzzahn
Für feine Längs-/Querschnitte in Weich-/Hartholz

KV: Wolfszahn
Für grobe, schnelle Längs- und Querschnitte in Weichholz

Welche Zähnezahl für welche Anwendung?

Niedrige Zähnezahl: (z.B. Ø 200 – Z=16/Ø 300 – Z=28)
Für Vollhölzer – Weich-, Hart- und Schichtholz, Längs- und Querschnitte, Spanplatte roh
Vorteile: In Vollholz längs mittlere Schnittgüte erreichbar, geringer Leistungsbedarf, zügiger Vorschub, geringe Schnittkraft
Nachteil: In Vollholz quer zur Faser, beschichteten und furnierten Span- und MDF Platten nur Grobschnittqualität erzielbar

Mittlere Zähnezahl: (z.B. Ø 200 – Z=48/Ø 300 – Z=60)
Für Vollhölzer – Weich-, Hart- und Schichtholz, Längs- und Querschnitte, Spanplatten roh, beschichtet oder furniert, MDF Bedingt einsetzbar für NE-, Kunststoff- und Hohlprofile sowie Kunststoffe.
Vorteile: Breites Einsatzspektrum, gute Schnittergebnisse bei Längs- und Querschnitten, Schnittgüte besser als Niedrigzahnreihe
Nachteil: Höhere Leistungsaufnahme als ein Blatt mit niedriger Zähnezahl; erreicht nicht die Schnittgüte der Hochzahnreihe

Hohe Zähnezahl: (z.B. Ø 200 – Z=64/Ø 300 – Z=80)
Für Vollhölzer – Querschnitte, Holzwerkstoffe, Spanplatten roh, beschichtet oder furniert, MDF, Alu-, Kupfer-, Messing- und Kunststoffprofile, Schichtholz, Längs- und Querbearbeitung
Vorteile: Ausrissfreie Schnitte an der Schneideneintrittseite in den Werkstoff, geringere Ausrisse oder Ausbrüche an der Schneidenaustrittseite als die Mittelzahnreihe, im Besonderen bei beschichteten oder furnierten Spanplatten und MDF-Paneelen

Bezeichnung der Kreissägeblätter

Beispiel:

HM 250 x 2,8/2,0 x 30; Z=80 FZ/TZ 5° neg; 2 NL

HM	= Hartmetall-Wolfram

Weitere Materialbezeichnungen:

CrV	= Chrom-Vanadium-Stahl
CR	= CV-Reduziert = geräuscharm
EL	= Elektro-Stahl
250	= Durchmesser mm
2,8	= Schnittbreite mm
2,0	= Dicke des Grundkörpers mm
30	= Durchmesser der Bohrung mm
Z=80	= Zähnezahl
FZ/TZ	= Zahnform Flach-Trapezzahn
5° neg.	= Negativer Spanwinkel
2 NL	= Nebenloch-Aufnahme

Kreissägeblätter
- Top Schnittergebnisse durch allseitig geschliffene Zähne und hohe Plan- und Rundlaufgenauigkeit
- HW-Blätter: Hohe Standzeit durch Verwendung von sortenreinem Hartmetall
- Mehrmalig nachschleifbar
- Made in Germany

Material	Maße mm	Zahnteilung	Ausführung	geeignet für	Bestell-Nr.
210 mm-Sägeblätter					
Hartmetall-Wolfram	210 x 1,8 x 30	24	Wechselzahn	KS 210, KGS 255	0910058843
Hartmetall-Wolfram	210 x 2,4 x 30	30	Wechselzahn	UK 220, PK 200	0910018965
Hartmetall-Wolfram	210 x 2,4 x 30	40	Wechselzahn, 3°	KS 210, KGS 255, UK 220, PK 200	0910051148
Hartmetall-Wolfram	210 x 2,4 x 30	42	Wechselzahn	UK 220, PK 200	0910018973
Hartmetall-Wolfram	210 x 2,4 x 30	64	Flachzahn/ Trapezzahn, 5° neg.	KS 210, KGS 255	0910059823
Hartmetall-Wolfram	210 x 2,4 x 30	64	Wechselzahn	UK 220, PK 200	0910018981
220 mm-Sägeblätter					
Hartmetall-Wolfram	220 x 2,6 x 30	36	Wechselzahn	Secanta, UK 333, UK 290	0910053540
Hartmetall-Wolfram	220 x 2,6 x 30	48	Dach - Hohlzahn	Secanta, UK 333, UK 290	0910053558
Hartmetall-Wolfram	220 x 2,6 x 30	80	Flachzahn/ Trapezzahn	Secanta, UK 333, UK 290	0910053566
250 mm-Sägeblätter mit 30 mm-Bohrung					
Hartmetall-Wolfram	250 x 2,8 x 30	24	Wechselzahn, 3° neg.	KS 250, KGS 301, KGS 303, KGS 331	0910030973
Hartmetall-Wolfram	250 x 2,8 x 30	24	Wechselzahn	PK 255, PKU 250, PKF 255, PKF 255 V8, Multi 260/310	0910060368
Hartmetall-Wolfram	250 x 2,8 x 30	34	Wechselzahn, Nebenloch-Aufnahme	KGT 500/ 501/ 550, PK 255, PK 255, PKU 250, PKF 255, PKF 255 V8, Multi 260/310	0910030990
Hartmetall-Wolfram	250 x 2,8 x 30	42	Wechselzahn, Nebenloch-Aufnahme	KGT 500/ 501/ 550, PK 255, PKU 250, PKF 255, PKF 255 V8, Multi 260/310	0910031015
Hartmetall-Wolfram	250 x 2,4 x 30	48	Wechselzahn, 5° neg.	KS 250, KGS 301, KGS 303, KGS 331	0910031058
Hartmetall-Wolfram	250 x 2,6 x 30	48	Dach - Hohlzahn, Nebenloch-Aufnahme	KGT 501	0910031007
Hartmetall-Wolfram	250 x 2,8 x 20	48	Dach - Hohlzahn, Nebenloch-Aufnahme	PK 255, PKU 250, PKF 255, PKF 255 V8, Multi 260/310	0910010166
Hartmetall-Wolfram	250 x 2,4 x 30	60	Wechselzahn, 5° neg.	KS 250, KGS 301, KGS 303, KGS 331	0910030981
Hartmetall-Wolfram	250 x 2,8 x 30	60	Wechselzahn, Nebenloch-Aufnahme	TS 250, PKU 250, PK 255, PKF 255, Multi 260, Multi 310	0910031023
Hartmetall-Wolfram	250 x 3,2 x 30	60	Wechselzahn, Nebenloch-Aufnahme	PK 255, PKU 250, PKF 255, PKF 255 V8, Multi 260/310	0910010182
Hartmetall-Wolfram	250 x 2,8 x 30	80	Wechselzahn, Nebenloch-Aufnahme	KGT 500/ 501/ 550, TS 250, PKU 250, PK 255, PKF 255, Multi 260, Multi 310	0910031031
Hartmetall-Wolfram	250 x 2,8 x 30	80	Flachzahn/ Trapezzahn, 5° neg.	KGS 301, 303, 331, KGT 500/ 501/ 550, TS 250, PKU 250, PK 255, PKF 255, Multi 260, Multi 310	0910031040
Vorritzsägeblätter, mit 88, 90 und 102 mm Durchmesser					
Hartmetall-Wolfram	88 x 3 x 30	8	Flachzahn, konisch	PKU 250	0910060392
Hartmetall-Wolfram	90 x 2,8 x 30	10	Flachzahn, konisch	PKF 255 V8	0910062999
Hartmetall-Wolfram	90 x 3,2 x 30	10	Flachzahn, konisch	PKF 255 V8	0910052489
Hartmetall-Wolfram	102 x 3,6 x 22	20	Flachzahn/ Trapezzahn	PKV 300G bis 1996	0910016377

Material	Maße mm	Zahnteilung	Ausführung	geeignet für	Bestell-Nr.
300 mm-Sägeblätter					
Hartmetall-Wolfram	300 x 2,8 x 30	28	Wechselzahn, Kombi-Nebenloch-Aufnahme	PK 300, PKV 300G bis 1996	0910014099
Hartmetall-Wolfram	300 x 2,8 x 30	48	Wechselzahn, Kombi-Nebenloch-Aufnahme	PK 300, PKV 300G bis 1996	0910014110
Hartmetall-Wolfram	300 x 3,2 x 30	60	Dach - Hohlzahn, Kombi-Nebenloch-Aufnahme	PK 300, PKV 300G bis 1996	0910014102
Hartmetall-Wolfram	300 x 2,8 x 30	72	Wechselzahn, Kombi-Nebenloch-Aufnahme	PK 300, PKV 300G bis 1996	0910014129
Hartmetall-Wolfram	300 x 2,8 x 30	96	Wechselzahn, Kombi-Nebenloch-Aufnahme	PK 300, PKV 300G bis 1996	0910014137
Hartmetall-Wolfram	300 x 2,8 x 30	96	Flachzahn/ Trapezzahn, Kombi-Nebenloch-Aufnahme	PK 300, PKV 300G bis 1996	0910014145
304 mm-Sägeblätter					
Hartmetall-Wolfram	304 x 3,2 x 30	48	Wechselzahn, 3° neg.	KS304	0910053396
Hartmetall-Wolfram	304 x 3,2 x 30	64	Wechselzahn, 3° neg.	KS304	0910053400
305 mm-Sägeblätter					
Hartmetall-Wolfram	305 x 2,4 x 30	60	Wechselzahn	KGS 305	0910061470
Hartmetall-Wolfram	305 x 2,4 x 30	80	Wechselzahn	KGS 305	0910061488
Hartmetall-Wolfram	305 x 2,8 x 30	96	Flachzahn/ Trapezzahn	KGS 305	0910061496
315 mm-Sägeblätter					
Chrom-Vanadium-Stahl	315 x 1,8 x 30	56	Wolfszahn	TKHS 315	0910000250
Chrom-Vanadium-Stahl	315 x 1,8 x 30	80	Spitzzahn	TKHS 315	0910000195
Hartmetall-Wolfram	315 x 2,8 x 30	20	Flachzahn, Kombi-Nebenloch-Aufnahme	TKHS 315, KGT 300	0910000314
Hartmetall-Wolfram	315 x 3 x 30	24	Wechselzahn	TKHS 315	0910058851
Hartmetall-Wolfram	315 x 2,8 x 30	48	Wechselzahn, Kombi-Nebenloch-Aufnahme	TKHS 315	0910012282
Hartmetall-Wolfram	315 x 2,8 x 30	84	Wechselzahn	KGS 305, KGT 300, TKHS 315	0910061500
Hartmetall-Wolfram	315 x 2,8 x 30	96	Flachzahn/ Trapezzahn, 5° neg.	KGT 300, KGS 305	0910063472
350 mm-Sägeblätter					
Chrom-Vanadium-Stahl	350 x 1,8 x 30	56	Wolfszahn	TK 350 bis 1983	0910000268
Chrom-Vanadium-Stahl	350 x 1,8 x 30	80	Spitzzahn	TK 350 bis 1983	0910000209
Hartmetall-Wolfram	350 x 2,8 x 30	22	Flachzahn, Nebenloch-Aufnahme	TK 350 bis 1983	0910000322
400 mm-Sägeblätter					
Chrom-Vanadium-Stahl	400 x 2,2 x 30	32	Wolfszahn	BKS 400 Plus	0910008846
Chrom-Vanadium-Stahl	400 x 2 x 30	56	Wolfszahn	BKS 400 Plus	0910000276
Chrom-Vanadium-Stahl	400 x 2 x 30	80	Spitzzahn	BKS 400 Plus	0910000217
Hartmetall-Wolfram	400 x 3,5 x 30	28	Flachzahn angefast	BKS 400 Plus	0910007068
Hartmetall-Wolfram	400 x 3,5 x 30	60	Wechselzahn	BKS 400 Plus	0910007084
450 mm-Sägeblätter					
Chrom-Vanadium-Stahl	450 x 2,5 x 30	36	Wolfszahn	BKS 450 Plus, BKH 450 Plus	0910008854
Hartmetall-Wolfram	450 x 3,5 x 30	32	Flachzahn angefast	BKS 450 Plus, BKH 450 Plus	0910007076
Hartmetall-Wolfram	450 x 3,8 x 30	66	Wechselzahn	BKS 450 Plus, BKH 450 Plus	0910007092
500 mm-Sägeblätter					
Chrom-Vanadium-Stahl	500 x 2,5 x 30	56	Wolfszahn	BW 500 bis 1998	0910003437
Hartmetall-Wolfram	500 x 3,8 x 30	22	Wechselzahn, Nebenloch-Aufnahme	BW 500 bis 1998	0910003461
600 mm-Sägeblätter					
Chrom-Vanadium-Stahl	600 x 2,8 x 30	56	Wolfszahn	BW 600	0910003445
Hartmetall-Wolfram	600 x 3,8 x 30	26	Wechselzahn	BW 600	0910003470
700 mm-Sägeblätter					
Chrom-Vanadium-Stahl	700 x 3,2 x 30	56	Wolfszahn	BW 750, BW 700 bis 1993	0910003453
Hartmetall-Wolfram	700 x 4,2 x 30	42	Wechselzahn	BW 750, BW 700 bis 1993	0910003488